


Verdeckte Gummilippe, beleuchtet und unbeleuchtet

Hidden rubber bar, illuminated und unilluminated



Klapprahmen Wechseltechnik
Bautiefe: 55 - 170 mm
Klappleiste: 30 mm, 35 mm halbrund
Ausführung: 1- und 2-seitig

Backloading technology
Installation depth: 55 - 170 mm
Folding strip: 30 mm, 35 mm half-round
Design: 1- and 2-sided



Steckrahmen Wechseltechnik
Bautiefe: 85 - 130 mm
Steckleiste: 30 mm
Ausführung: 1- und 2-seitig

Backloading technology
Installation depth: 85 - 130 mm
Backloading strip: 30 mm
Design: 1- and 2-sided



Klapprahmen Wechseltechnik
Bautiefe: 45 mm
Klappleiste: 30 mm, 35 mm halbrund
Ausführung: 1- und 2-seitig

Backloading technology
Installation depth: 45 mm
Folding strip: 30 mm, 35 mm half-round
Design: 1- and 2-sided



Steckrahmen Wechseltechnik
Bautiefe: 35 mm
Steckleiste: 30 mm
Ausführung: 1- und 2-seitig

Backloading technology
Installation depth: 35 mm
Backloading strip: 30 mm
Design: 1- and 2-sided



Verdeckte Gummilippe mit Leuchtstofflampe 1-seitig
Hidden rubber bar with standard T8 lamp 1-sided



Verdeckte Gummilippe mit LED-Technik 1-seitig
Hidden rubber bar with LED technology 1-sided



Verdeckte Gummilippe unbeleuchtet 1-seitig
Hidden rubber bar unilluminated 1-sided



Verdeckte Gummilippe unbeleuchtet 2-seitig
Hidden rubber bar unilluminated 2-sided



Quickinfo

- + Serie: soflex, **beleuchtet**
- + Aluminiumprofil E6/EV1 silber eloxiert
- + Verschiedene Oberflächenveredelungen auf Anfrage
- + Rahmensystem: Spanntechnik Gummikeder, mit Klapprahmen oder Steckrahmen Wechseltechnik
- + Beleuchtung: Leuchtstofflampe oder moderne LED Technik
- + Kompatibilität mit allen Sommer-Rahmensystemen
- + Bautiefe: 55 - 170 mm
- + Ausführung: 1- und 2-seitig möglich
- + Klappleisten: 30 mm, 35 mm halbrund
- + Anwendungen: Innenausstattung, Wandmontage, kombinierbar als Modulsystem, Wandeinbau, Deckenabhängung, Lichtdecken (Platinentechnik) uvm.

- + Series: soflex, **illuminated**
- + Aluminium profile, E6/EV1 silver anodised
- + Various surface finishes on request
- + Frame system: tensioned using rubber strip, with folding frame or hinged alternate frame
- + Illumination: standard T8 lamp oder state-of-the-art LED technology
- + Compatible with all Sommer frame systems
- + Installation depth: 55 - 170 mm
- + Configuration: Available as one- or two-sided version
- + Folding strips: 30 mm, 35 mm half-round
- + Applications: Interior design, wall fitting, can be combined as a module system, wall installation, ceiling suspension, light ceilings (circuit-board technology) etc.

Quickinfo

- + Serie: soflex, **unbeleuchtet**
- + Aluminiumprofil E6/EV1 silber eloxiert
- + Verschiedene Oberflächenveredelungen auf Anfrage
- + Rahmensystem: Spanntechnik Gummikeder, mit Klapprahmen oder Steckrahmen Wechseltechnik
- + Kompatibilität mit allen Sommer-Rahmensystemen
- + Bautiefe: 35 - 55 mm
- + Ausführung: 1- und 2-seitig möglich
- + Steckleisten: 30 mm
- + Anwendungen: Innenausstattung, Wandmontage, kombinierbar als Modulsystem, Wandeinbau, Deckenabhängung uvm.

- + Series: soflex, **unilluminated**
- + Aluminium profile, E6/EV1 silver anodised
- + Various surface finishes on request
- + Frame system: tensioned using rubber strip, with folding frame or hinged alternate frame
- + Compatible with all Sommer frame systems
- + Installation depth: 35 - 55 mm
- + Configuration: Available as one- or two-sided version
- + Backloading strips: 30 mm
- + Applications: Interior design, wall fitting, can be combined as a module system, wall installation, ceiling suspension, light ceilings (circuit-board technology) etc.